

Camera ZU S20N và ZU S30N



Giá sản phẩm ZU S20N: 65.000.000 VND

Giá sản phẩm ZU S30N: 70.000.000 VND

**Giá chưa bao gồm VAT*

**Khách hàng dự án vui lòng liên hệ trực tiếp để được nhận giá ưu đãi*

Các tính năng

- Tự động lấy nét, ống kính zoom quang 20x / 30x

- Ống kính zoom quang học 20x / 30x tích hợp với chức năng lấy tiêu cự tự động được kết hợp với zoom kỹ thuật số 12x, cung cấp tối đa 240/360 zoom.
- 1 / 2.8 ”, 2.38 Cảm biến CMOS Exmor Mega pixel được áp dụng với Mô-đun zoom SONY.

- Hỗ trợ đa dạng giao thức:

- VISCA, PELCO-D, PELCO-P thông qua cổng giao tiếp RS-232C, RS-422, RS-485

- Cân bằng sáng

- Chuyển đổi tự động giữa ngày và đêm, camera cung cấp hình ảnh chất lượng tốt nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào
- Day & Night cho phép bạn chọn giữa chế độ màu và B / W tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng.

- **Tự động lật hình:** Ngay sau khi máy ảnh mô-đun zoom chuyển qua đầu nghiêng (90 độ), hình ảnh sẽ được đảo ngược tự động và xuất hiện trên màn hình.

- Lưu trữ các vị trí Preset

- Lưu trữ tối đa 256 vị trí
- Mỗi vị trí có chế độ, cấu hình (độ phơi sáng, cân bằng trắng, ...) riêng

- Điều khiển từ xa

- Hỗ trợ giao diện đầu ra Video khác nhau: Chụp và chia sẻ hình ảnh Full HD chất lượng cao với truyền trực tuyến đồng thời qua 3G-SDI, HDMI, DVI và CVBS (SD)

- Nhiều định dạng video: 1080p60, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p25

- Menu OSD: Có thể thay đổi các cài đặt khác nhau, chẳng hạn như điều kiện chụp và thiết lập hệ thống của máy ảnh.

Thông số kỹ thuật

Thông số	ZU-S20N	ZU-S30N
Image Sensor	1/2.8" Exmor CMOS , 2.38Mega Pixel	
Scan Method	Progressive scan	
Video Output	1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/25, (NTSC/PAL)	
Lens	Optical 20x Digital 12x Zoom Lens	Optical 30x Digital 12x Zoom Lens
Focal Length	f=4.7 mm (wide) ~ 94.0 mm (tele) , F1.6 ~ F3.5	f=4.3 mm (wide) ~ 129.0 mm (tele) , F1.6 ~ F4.7
Minimum Object Distance	10 mm (wide) ~ 1000 mm(tele)	10 mm (wide) ~ 1200 mm(tele)
Horizontal Angle of View	59.5° (wide) ~ 3.3° (tele)	63.7° (wide) ~ 2.3° (tele)
Focus Mode	Auto / Manual / Semi-Auto	
Super Light	0.1lx (F1.6, AGC on, 1/30s)	0.35lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Shutter Speed	1 ~ 10,000 sec	
Gain	Auto / Manual	
White Balance	Auto / Indoor / Outdoor / One Push / ATW / Manual	
VE (Visibility Enhancer)	On / Off	
Backlight Compensation	On / Off	
IMAGE FLIP	On / Off	
Exposure Control	Full Auto / Bright / Shutter Priority / Iris Priority / Manual / Slow Shutter	
Signal-to-Noise Ratio	> 50dB	
Day/Night Mode	Auto / Day / Night	
Pan Tilt Angle	(Pan : ±170° , Tilt : -26° ~ 90° , -26° ~ 206° (Auto Flip On))	
Pan Tilt Speed	100°/sec	
Number of Presets	Support up to 256, Maximum speed can be set per preset	
Menu	On / Off	
Other Feature	Power Up Action, Auto Power Off etc	
Video Output Port	3G-SDI / HDMI / DVI / CVBS	
Remote Control	RS-232C / RS-422 / RS-485 / Remote Control	
Protocol	VISCA / PELCO-D / PELCO- P	
Power	DC 12V/1.0A	
Power Consumption	12W	
Operating Temperature	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	
Storage Temperature/Humidity	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) / 36g/m ³	
Color	White / Black	
Size (W x H x D)	155 x 167.5 x 177.4 mm	
Weight	About 1.46Kg	

Thông tin liên lạc

Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom

Địa chỉ: Phòng 305, tòa nhà GP INVEST, 170 La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Email: contact@newtel.vn

Điện thoại: 0243 772 7766/ 0914257986 (Mr.Lam)